

Fugenband



- Kardiertes Wollband aus reiner Schafschurwolle.
- Ausgerüstet mit geprüftem Wollschutz, frei von Brandschutzzusätzen.
- Zur Füllung von Hohlräumen
- Beim Fenster und Türeinbau
- Für Hohlräume von 2 - 6 cm geeignet

Lieferumfang:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Stärken: | Für Fugen bis 60 mm Breite |
| Verpackungseinheit: | 200 lfm |
| Gewicht: | ca. 30 g/lfm |

Technische Daten:

| | |
|--|----------------------|
| Rohdichte m: | 30 g/lfm |
| Dichte: <i>bei einer Fugengröße von durchschnittlich 4 cm</i> | 30 kg/m ³ |
| Einsatzdicke: | 20 - 60 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl μ : | 1 |
| spez. Wärmekapazität c: | 1760 J/kgK |

Ökologische Kennwerte:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Primärenergieinhalt n. erneuerbar PEI _{ne} : | 8,77 MJ / kg |
| Treibhauspotential GWP: | -0,244 kg CO ₂ equ. / kg |
| Versäuerungspotential AP: | 0,0034 kg SO ₂ equ. / kg |